

Fechadura eletromecânica para portas de celas

MODELO 1200 M24

Fechadura de segurança média e máxima, para ser instalada na moldura da porta de batente em penitenciárias, delegacias, etc.

Operação:

Abertura com chave tipo multiponto "Mogul" e/ou com interruptor remoto. O trinco principal retrai 25 mm tanto eletronicamente quanto com a chave. O trinco secundário funciona como um bloqueio do trinco principal e como um ejetor de porta.

Dados técnicos:

Cilindro: tipo multiponto "Mogul" 50mm (bronze, acabamento niquelado)
Parafusos e esferas: sae 1070.
Motor elétrico: versão 24v.



MATRICERÍA SALVATORE

Tel/Fax: 4766-1552

Email: msalvatore@uolsinectis.com.ar

Bouchard 4945 (1605) Carapachay

Fechadura eletromecânica para portas de celas



Materials:

Alavanca de arrasto: sae 1010

Trinco principal e secundário: sae 8620

Molas: sae 1070

Corpo da fechadura:

Sae: 1010 ≠ 3,2x90x240mm.

Terminação: pintura KTL ou cataforese.

Peças internas com tratamentos bicromatizados.

Motoredutor, microinterruptor, terminais, cabos, etc.

Origem: indústria argentina.



MATRICERÍA SALVATORE

Tel/Fax: 4766-1552

Email: msalvatore@uolsinectis.com.ar

Bouchard 4945 (1605) Carapachay